



HOMOLOGATIONS

Anti-effraction

Niveau 4

NF P 20 320/20 551/20311

Affaiblissement acoustique

43 dB (A) CEBTP

avec seuil alu suisse

Résistance au feu

CF/PF 30 MN CSTB

(valable pour permis de construire avant 01 avril 2014)

Résistance thermique

Ud = 2,1 W/m²K



PS92C°4

Serrure à cylindre avec protecteur cylindrique.

Cylindre TIGER CF1

5 clés sous emballage scellé et carte de propriété.

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Tôle extérieure en acier | en acier plastifié |
| 2. Renfort oméga en acier | 10. Joint d'étanchéité |
| 3. Déviateur | 11. Panneaux de revêtement |
| 4. Paumelle réglable | 12. Isolation |
| 5. Pêne fixe | 13. Seuil mobile |
| 6. Précadre | 14. Entrebâilleur |
| 7. Cadre en acier plastifié marron | 15. Barres de renfort horizontales |
| 8. Judas optique | 16. Tôle intérieur en acier |
| 9. Cornière périphérique | |



Revêtement pantographe PS1
Bronze Impero

Modèle porte PS92C°4
Serrure à cylindre
Garniture en chrome satiné