

# AUTOMATIC

## Porta blindata Eletto-meccanica coibentata URANO

Dimensioni standard (larghezza x altezza)

800 - 850 - 900 x 2100 mm

- » Falso telaio in acciaio zincato
- » Stipite acciaio plastificato testa di moro 15/10
- » Struttura del battente in acciaio 12/10
- » Carenatura sui 4 lati del battente in lamiera plastificata testa di moro
- » Spioncino
- » Doppia guarnizione di battuta
- » Soglia mobile (parafreddo)
- » 3 Rostri fissi
- » Tappi copertura fori rostri e deviatori
- » Registro del battente sullo stipite
- » 8 registri + viti di fissaggio stipite sul falso telaio
- » Cerniere con regolazione sull'asse orizzontale e verticale
- » Coibentazione con pannelli di lana di roccia ad alta densità
- » Alimentatore
- » Predisposizione comando remoto
- » Istruzioni montaggio
- » Protezione stipite
- » Deviatore singolo



schema a scopo illustrativo

### URANO

#### Valori prestazionali della porta



CLASSE ANTIEFFRAZIONE  
2



TRASMITTANZA TERMICA  
1,7 W/m<sup>2</sup>K



PERMEABILITA' ALL'ARIA  
classe2



POTERE FONOISOLANTE  
Rw = 35 dB