DUE ANTE - CLASSE 2

Porta blindata ad 2 ante coibentata

Dimensioni standard

Altezza	Larghezza	Ante Asimmetriche	Ante Simmetriche
2100	1000		500 + 500
	1100	700 + 400	550 + 550
	1150	750 + 400	
	1200	800 + 400	600 + 600
	1250	850 + 400	
	1300	900 + 400	650 + 650
	1400		700 + 700

schema a scopo illustrativo

» Falso telaio in acciaio zincato
» Stipite acciaio plastificato testa di moro 15/10
» Struttura del battente in lamiera zincata 12/10
» Carenatura sui 4 lati del battente in lamiera plastificata testa di moro
» Coibentazione con pannelli in lana di roccia ad alta densità
» Spioncino
» Doppia guarnizione di battuta
» 3 + 3 Rosti fissi
» Tappi copertura fori rostri e deviatori
» Registro sull'anta semifissa
» 9 registri + viti di fissaggio stipite sul falso telaio
» Cerniere con regolazione sull'asse orizzontale e verticale
» Soglia mobile (parafreddo)
» Istruzioni di montaggio
» Chiavetta sblocco antino
» Deviatori singoli

PORTE CON ANTE ASIMMETRICHE

ANTA SEMIFISSA larghezza minima 230 mm
per motivi tecnici di costruzione la differenza di larghezza tra anta e antina inferiore ai 300 mm sarà a disegno.
> esempio: anta 800 - 400= differenza 400
> esempio: anta 600 - antina 400= differenza 200 a disegno

N.B. ANTA SEMIFISSA DIMENSIONI MINIME: rivestimento LISCIO 230 mm
rivestimento NON LISCIO 300 mm

CALCOLO PREZZI RIVESTIMENTI:
- per porte con ante asimmetriche con larghezza fino a 1300: moltiplicare il prezzo pannello x 1,5
- per porte con ante simmetriche (tutte) e con ante asimmetriche con larghezza superiore a 1300 mm: prezzo x2

CE
GARDESA S.r.l., Cortemaggiore (PC) - ITALY
10
EN 14351-1:2006+A1:2010
Porta antieffrazione pedonale per uso esterno

Valori prestazionali della porta

CLASSE ANTIEFFRAZIONE
2

TRASMITTANZA TERMICA
1,8 W/m²K

PERMEABILITA' ALL'ARIA
classe1

POTERE FONOISOLANTE
Rw = 35 dB