

AUTOMATIC

Porta blindata Elettro-meccanica coibentata CRONO

Dimensioni standard (larghezza x altezza)

800 - 850 - 900 x 2100 mm

- » Falso telaio in acciaio zincato
- » Stipite acciaio plastificato testa di moro 15/10
- » Struttura del battente in acciaio 18/10
- » Carenatura sui 4 lati del battente in lamiera plastificata testa di moro
- » Coibentazione con pannelli di lana di roccia ad alta densità
- » Spioncino
- » Doppia guarnizione di battuta
- » 3 Rostri fissi
- » Tappi copertura fori rostri e deviatori
- » Registro del battente sullo stipite
- » 8 registri + viti di fissaggio stipite sul falso telaio
- » Doppi deviatori
- » Cerniere con regolazione sull'asse orizzontale e verticale
- » Soglia mobile (Parafreddo)
- » Protezione stipite
- » Istruzioni di montaggio
- » Alimentatore
- » Predisposizione comado remoto



schema a scopo illustrativo



Valori prestazionali della porta



CLASSE ANTIEFFRAZIONE
3



TRASMITTANZA TERMICA
1,8 W/m²K



PERMEABILITA' ALL'ARIA
classe 2



POTERE FONOISOLANTE
Rw = 38 dB