

TAGLIAFUOCO

Porteblindate TAGLIAFUOCO PER USO INTERNO

Dimensioni standard (larghezza x altezza)
800 - 850 - 900 x 2100 mm

- » Falso telaio in acciaio zincato (F30)
- » Falso telaio saldato (F60-F60AP)
- » Stipite acciaio plastificato testa di moro 15/10 (F60AP-F30BC-F30C)
- » Stipite sladato verniciato testa di moro 15/10 (F60)
- » Struttura del battente in acciaio 12/10
- » Carenatura sui 4 lati del battente in lamiera plastificata testa di moro
- » Coibentazione con pannelli in lana di roccia e cartongesso (F60-F60AP)
- » Coibentazione con pannello in lana di roccia (F30BC)
- » Coibentazione con pannelli in lana di roccia, ISOLBIFIRE e cartongesso (F30C)
- » Guarnizione autoespandente
- » Guarnizione di battuta (F30BC)
- » Doppia guarnizione di battuta (F60-F60AP-F30C)
- » 3 Rostri fissi
- » Registro del battente sullo stipite
- » 8 registri + viti di fissaggi stipite sul falso telaio
- » Soglia mobile (parafreddo)
- » Istruzioni di montaggio
- » Chiudiporta aereo
- » Spioncino (F30BC)
- » Dispositivo block (F30C)
- » Tappi fori rostri e deviatori (F30C)



schema a scopo illustrativo

La porta deve essere fornita completa di rivestimenti e maniglieria da listino
(per maggiori dettagli vedi note relative ai singoli modelli e falso telaio)

Norma italiana, chiusure tagliafuoco, UNI 9723 (F60 - F60AP - F30BC)

Norma europea, chiusure tagliafuoco, EN 1634-1 2008 (F30C)

OMOLOGAZIONE mercato svizzero = VKF Brandschutzanwendung Nr. 24250

WARRINGTON - CERTIFIRE - CF868



DIMENSIONI SPECIALI

Mod. F60	Codice	EURO		
DIMENSIONI STANDARD: 800/850/900 * 2000/2100				
LARGHEZZA da mm 765 a 940 massimo (fuori misura)	E500	266,00		
ALTEZZA da mm 1940 a 2200 massimo (fuori standard)	E519	180,00		
DIMENSIONI MINIME E MASSIME PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AL FUOCO	hmin.	hmax.	lmax.	lmin.
	1940	2200	765	
	1940	2150	800	765
	1940	2100	830	765
	1940	2000	900	765
1940	1940	940	765	

Mod. F60AP	Codice	EURO		
DIMENSIONI STANDARD: 800/850/900 * 2000/2100				
LARGHEZZA da mm 765 a 890 massimo (fuori misura)	E500	266,00		
ALTEZZA da mm 1940 a 2150 massimo (fuori standard)	E519	180,00		
DIMENSIONI MINIME E MASSIME PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AL FUOCO	hmin.	hmax.	lmax.	lmin.
	1940	2150	765	
	1940	2100	800	765
	1940	2000	850	765
	1940	1940	890	765

Mod. F30BC	Codice	EURO		
DIMENSIONI STANDARD: 800/850/900 * 2000/2100				
LARGHEZZA da mm 800 a 950 massimo (fuori misura)	E500	266,00		
ALTEZZA da mm 1940 a 2150 massimo (fuori standard)	E519	180,00		
DIMENSIONI MINIME E MASSIME PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AL FUOCO	hmin.	hmax.	lmax.	lmin.
	1940	2150	800	
	1940	2100	850	800
	1940	2000	900	800
	1940	1940	950	800

Mod. F30C	Codice	EURO
DIMENSIONI STANDARD: 800/850/900 * 2000/2100		
LARGHEZZA da mm 765 a 1000 massimo (fuori misura)	E500	266,00
ALTEZZA da mm 1725 a 2440 massimo (fuori standard)	E519	180,00
DIMENSIONI MINIME E MASSIME PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AL FUOCO : L max 990 mm x H 2440 mm; L max 1000mm x H 2210 mm		